



Cinta Adhesiva TVP6151 – Transparencia Parcial

Cinta de seguridad impresa en tinta negra mediante el proceso de transferencia térmica, permite imprimir logotipos y códigos de barras monocromáticos.

TIPO DE SEGURIDAD		➤ Indicativo
APLICACIONES		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Furgones. ➤ Contenedores. ➤ Aseguramiento de compuertas. ➤ Contadores. ➤ Alcancías de teléfonos. ➤ Cajas plásticas y activos fijos.
COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES
CINTA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PET (polietileno tereftalato) ➤ Gráficos ocultos (OPENVOID 180°). 	Según criterio del cliente
ESPELOR TOTAL		0.066 mm
TACK INICIAL		2. 7~5
ADHESION		(Retención/0.5Kg) > 24 Horas
		Retención Resist 80°C (0.5 Kg) > 3 Horas
		Adhesivo para VOID (g/2.5 Cm) 510~636
PODER DE SOPORTE		24 a 72 horas.
TEMPERATURA DE APLICACION		Entre -10 a 40°C (recomendada 10 a 35°C)
TIPO DE MARCACION		Por transferencia térmica.
COLORES		Plateado
PERSONALIZACION		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Código de barras ➤ Logo y nombre de la compañía
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coloque la cinta sobre la superficie que desea asegurar. ➤ Al removerla revise que no presente ningún cambio, o texto de OPENVOID que indique que su seguridad ha sido violada.