



## Cinta Adhesiva TVP8108 – Transparencia Parcial

Cinta de seguridad impresa en tinta negra mediante el proceso de transferencia térmica, permite imprimir logotipos y códigos de barras monocromáticos.

<b>TIPO DE SEGURIDAD</b>		➤ Indicativo
<b>APLICACIONES</b>	<b>LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Furgones.</li> <li>➤ Contenedores.</li> <li>➤ Aseguramiento de compuertas.</li> </ul>
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contadores.</li> <li>➤ Alcantías de teléfonos.</li> <li>➤ Cajas</li> <li>➤ Cajas plásticas y activos fijos.</li> </ul>
<b>COMPONENTES</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>DIMENSIONES</b>
<b>CINTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PET (polietileno tereftalato) mate</li> <li>➤ Gráficos ocultos (OPENVOID 180°).</li> </ul>	Según criterio del cliente
<b>ESPEJOR TOTAL</b>		0.080 mm ~ 0.085 mm
<b>TACK INICIAL</b>		< a 10 cm
<b>ADHESION</b>		(g/2.5 cm) 100 ~ 200
		(OZ/in) 3.53 ~ 7.05
		(N/2.5 cm) 0.98 ~ 1.95
<b>PODER DE SOPORTE</b>		24 a 72 horas.
<b>TEMPERATURA DE APLICACION</b>		Entre -10 a 40°C (recomendada 10 a 35°C)
<b>TIPO DE MARCACION</b>		Por transferencia térmica.
<b>COLORES</b>		Blanco.
<b>PERSONALIZACION</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Código de barras</li> <li>➤ Logo y nombre de la compañía</li> </ul>
<b>INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Coloque la cinta sobre la superficie que desea asegurar.</li> <li>➤ Al removerla revise que no presente ningún cambio, o texto de <b>OPENVOID</b> que indique que su seguridad ha sido violada.</li> </ul>